Firefoxの場合(ver3.6)

1.[ツール(T)]を選択してください。 2.[オプション(O)]を選択してください。

| ・ ・ ・ | | | | |
|--|--|--------------------|------------------------|-------|
| ファイル(E) 編集(E) 表示(Y) 履歴(S) ブックマーク(E い | 「-ル(I) Nレブ(H) 🛃 - Goog | zle | | ٩ |
| 🐨 🗗 C X 🛆 😓 🖰 🗸 🙀 🚺 | Web 検索(<u>S</u>) | Ctrl+K | | 公 - |
| S岐大学 信報基盤センター x Activel m | ダウンロード(豆) | Ctrl+J | | |
| | アドオン(A) | | | |
| 宮崎大学 University of Mitranuid | Java Console() | | 学園大花 4 西 1 丁目 1 美地 | |
| 情報基盤センター | Firebug | | -] (0985) 58-2867 | |
| IN TALE CO V | エラーコンソール(C) | Ctrl+Shift+J | of.miyazaki-u.ac.jp | |
| | ページの情報(1) | | | |
| ●重要なお知らせ ■■ | プライベートブラウジングを開 | NB(P) Ctrl+Shift+P | | |
| ・2010/09/03 <u>学校ネットワークの障害について(報告</u> ・2010/06/29 P2Pファイル交換ソフト通信波断装置の | 最近の履歴を消去(<u>H</u>) IE Tab のオプション | Ctrl+Shift+Del | | |
| ·2010/04/30 <u>サポート室の運営について</u> | オプション(の)… | 2) | ペール | |
| ・2010/04/05 <u>木花キャンパス無線LANの利用開始</u>] | | <u>72.00</u> | 教職員用 | |
| ●メンテナンス情報 ■歴 | | ウェブメ | ールの使い方 | |
| ・2010/10/25 サーバメンテナンスに伴う大学情報DB0 |)一時停止について(通知) | | | |
| ・2010/04/13 全学情報ネットワークの一時停止につい | て(通知) | E | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 情報基盤センターについて | 学内専 | 用 | | |
| 目的 | <u>■</u> <u></u> | ビス一覧 | ■ <u>各種利用申請</u> | |
| ■ 1010000 ■ 業務内容(情報基盤密門・利用者支援) | (SP9) | コン設定 | ▲ ネットワーク接続 | |
| ■スタッフ(情報基盤部門・利用者支援部 | ····································· | レス対策・セキュリテ | 1情報 ■よくある質問 | |
| ■活動 | <u>- 子へ</u> | | | |
| ■ 業務・システム最適化計画 | 48 - 48/28 | エ、パックエー具パイ | V7 | |
| | | | | |
| | Copyright O 201 | 0 宮崎大学情報基盤セン | 2→ All Rights Resorved | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| https://wm.cc.miyazaki-u.ac.jp/ | | | | * 🖲 S |

3.[詳細]を選択してください。

| オプション | | | | |
|---|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| Firefox を起動するとき(5): ホームページを表示する ◆ ホームページ(出): http://www.cc.miyazaki-u.ac.jp/ 現在のタブグループを使用(<u>C</u>) 「ブックマークから選択(<u>B</u>) 初期設定に戻す(<u>R</u>) | | | | |
| ダウンロード | | | | |
| アドオン アドオンの設定を変更できます。 アドオンを管理(<u>M</u>)… | | | | |
| OK キャンセル ヘルプ(H) | | | | |

Firefoxの場合(ver3.6)

4.[ネットワーク]タブを選択してください。 5.[接続設定 (E)]を選択してください。



6.[プロキシを使用しない]にチェックをつけてください。 7.設定変更を行ったら[OKボタン]を選択してください。

| ブジ インターネット接続 | | | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------|--|--|--|
| インターネット接続に使用する プロキシを使用しない(Y) | aプロキシの設定 1(6) | | | | |
| ──般 ○ このネットワークのプロ= | | | | | |
| システムのプロキシ設定を | を利用する(<u>U)</u> | | | | |
| ◎ 手動でプロキシを設定する | 5(<u>M</u>): | | | | |
| HTTP プロ≠シ(<u>X</u>): | ポート(<u>P</u>): | | | | |
| d | □ すべてのプロトコルでこのプロキ | シを使用する(<u>S</u>) | | | |
| . SSL プロキシ(<u>L</u>): | ポート(<u>0</u>): | 0 * | | | |
| FTP プロキシ(<u>E</u>): | ポート(<u>R</u>): | 0 | | | |
| Gopher プロキシ(<u>G</u>): | ポート: | 0 * | | | |
| SOCKS ホスト(C): | ポート(<u>I</u>): | | | | |
| | SOCKS v4(K) SOCKS v5(Y) | D | | | |
| プロキシなしで接続(N): | localhost, 127.0.0.1 | | | | |
| | 例: .mozilla.org, .net.nz, 192.168.1 | .0/24 | | | |
| ○ 自動プロキシ設定スクリン | プト URL(<u>A</u>): | | | | |
| | | 再読み込み(E) | | | |
| | | | | | |
| OK キャンセル ヘルプ(H) D | | | | | |
| | | | | | |

以上でFirefoxの設定は終了です。